

2025 EXPEDITION® LE



EXPEDITION LE
900 ACE VISAS

EXPEDITION LE
900 ACE TURBO VISAS

ROTAX-MOTOR

Motordetaljer

	900 ACE TURBO	900 ACE
Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., torrsump, turboladdad	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., torrsump, turboladdad	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., torrsump
Antal cylindrar - Cylindervolum	3 899 cm ³	3 899 cm ³
Cylinderdiameter - Slaglängd	73 x 69,7 mm	73 x 69,7 mm
Fuel System	EFI	EFI
Bränsletyp - oktan	Blyfri bensin - 95	Blyfri bensin - 95
Bränsletank	42 liter	42 liter
Oljetank	3,3 liter	3,3 liter

DRIVLINA

	900 ACE TURBO	900 ACE
Primärvariator	pDrive™	pDrive™
Sekundärvariator	QRS Vent	QRS
Delning, drivhjul	73 mm	73 mm

TORRVIKT

	900 ACE TURBO	900 ACE
Torrsvikt 20-tums drivband	303,5 kg	291,7 kg
Torrsvikt 24-tums drivband	313 kg	301,2 kg


DIMENSIONER

Längd	3 256 mm
Bredd	1 200 till 1 240 mm
Höjd	1 513 mm
Spårvidd	1 000 mm (justerbar)
Tillgängliga drivband (tums)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5 opt.
<small>(Längd x bredd x profil)</small>	

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ X
Främre stötdämpare	KYB 36
Framfjädringens fjädringsväg	220 mm
Boggifjädring	SC™-5U
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	239 mm

FÄRG

Black 

Catalyst Grey 

FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen4
Strålkastare	Halogen
Skidor	Pilot™ 7,4
Dyna	Bred drivband 2-sits
Styre	Standard med J-krokar/ Grepphandtag
Styrhjäjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	Elektromekanisk
Luftkyld kylare	Fläkt
Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard (förare och passagerare)
Instrumenttyp	4,5-tums digital
Vindruta	Ultra-hög med backspeglar
Coromantstyrstål	3/8 Kvadratisk / 4
Stötfångare (Fram / bak)	Heavy Duty / Draganordning

ski-doo

