

2025 EXPEDITION® XTREME™



EXPEDITION XTREME
900 ACE TURBO R VISAS

ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takts, eRAVE™	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., torrsump, turbo med intercooler
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 - 849 cm ³	3 - 899 cm ³
Cylinderdiameter – Slaglängd	82 x 80,4 mm	73 x 69,7 mm
Fuel System	E-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer	EFI
Bränsletyp – oktan	Blyfri bensin - 95	Blyfri bensin - 95
Bränsletank	42 liter	42 liter
Oljetank	3,4 liter	3,3 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering	pDrive™
Sekundärvariator	QRS Vent Plus	QRS Vent
Delning, drivhjul		73 mm


TORRVIKT

Torrsvikt	269 kg	280,8 kg
-----------	--------	----------

DIMENSIONER

Längd	3 293 mm
Bredd	1 140 till 1 180 mm
Höjd	1 280 mm
Spårvidd	1 000 mm (justerbar)
Tillgängliga drivband (tums) (Längd x bredd x profil)	Cobra WT: 154 x 20 x 1,8

FÄRG

Flare Yellow 

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ X
Framre stötdämpare	KYB 36 Plus
Framfjädringens fjädringsväg	220 mm
Boggifjädring	SC™-5U
Centerstötdämpare	KYB 36 Plus
Bakre stötdämpare	KYB Pro 36
Boggifjädringens fjädringsväg	239 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen4
Strålkastare	Halogen
Skidor	Pilot™ DS 3
Dyna	Bred drivband 1-sits
Styre	Standard med J-krokar / grepphandtag/ flexibla handtagsskydd
Styrhjäjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™ (850 E-TEC) Elektromekanisk (Turbo R)
Luftkyld kylare	Fläkt
Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumenttyp	4,5-tums digital
Vindruta	Låg
Coromantstyrstål	3/8 Kvadratisk / 4
Stötfångare (fram/bak)	Heavy Duty / Std

ski-doo

A BRP BRAND

