

2025 MXZ® X-RS®



MXZ X-RS
850 E-TEC VISAS

ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC	600R E-TEC
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takts, eRAVE™	Vätskekyld, 2-takts, eRAVE™
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 - 849 cm ³	2 - 599,4 cm ³
Cylinderdiameter – Slaglängd	82 x 80,4 mm	72,3 x 73 mm
Fuel System	E-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer	E-TEC® bränsleinsprutning
Bränsletyp – oktan	Blyfri bensin - 95	Blyfri bensin - 95
Bränsletank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS Vent	QRS
Delning, drivhjul		73 mm

TORRVIKT

Torrsvikt	229,5 kg (137-tums)	220,9 kg (129-tums)
-----------	---------------------	---------------------

DIMENSIONER

Längd	2 925 mm (129-tums)
	3 038 mm (137-tums)
Bredd	1 211 mm (justerbar)
Höjd	1 267 mm
Spårvidd	1 090 mm (justerbar)
Tillgängliga drivband (tums) (Längd x bredd x profil)	Ice Ripper XT: 129 x 15 x 1,5 137 x 15 x 1,5

FÄRG

Neo Yellow 

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ RX
Framre stötdämpare	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart Shox (tillval)
Framfjädringens fjädringsväg	279 mm (KYB Pro 40) 265 mm (KYB Pro Smart-Shox)
Boggifjädring	rMotion™ X
Centerstötdämpare	KYB Pro 40 EA-3
Bakre stötdämpare	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart Shox (tillval)
Boggifjädringens fjädringsväg	292 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	Premium hög prestanda LED
Skidor	Pilot™ RX
Dyna	Trail smal
Styre	Standard med J-krokar/ transparenta handtagsskydd
Styrhjäjare	90 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RE™
Bromssystem	Brembo 4-Piston med justerbar handtag
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard
Instrumenttyp	7,2-tums digital 10,25-tums touch skärm (tillval)
Vindruta	Ultra-låg
Coromantstyrstål	1/2 rund / 4
Stötfångare (fram/bak)	Std / Std

ski-doo

A BRP BRAND

